

ATB 10 MANUALE

RIEMPITRICE BAG IN BOX



- **DESCRIZIONE**

Costruita interamente in acciaio inossidabile alimentare. Completamente trattata per un'igiene completa e una facile pulizia. Controllo tramite PLC con display analogico. Controllo della produzione programmabile con contatore progressivo. Vassoio per sacchetti regolabile per assicurare il livello del vino nel collare. Adatta per il riempimento e la pulizia fino a 100 °C (consente il riempimento del prodotto a temperatura pastorizzata)

CICLO FUNZIONALE:

Rimozione automatica del rubinetto tramite una leva manuale.

Posizionamento manuale dell'ugello di riempimento.

Inizio del ciclo di riempimento automatico mediante rilevamento della posizione della testa tramite sensori induttivi e ottici.

Tempo di ciclo di vuoto programmabile prima del riempimento.

Riempimento volumetrico programmabile in millilitri tramite display analogico.

Tempo di apporto del gas inerte (azoto) programmabile sul display.

Riposizionamento e chiusura manuale del rubinetto.

Tensione di alimentazione 230 Vac 50Hz

Alimentazione pneumatica 6 Bar con Filtro deumidificatore

Potenza elettrica 1400 W

Protezione elettrica 2x16A

Materiali pneumatici magnetici e termici 2x16A

Controllo PLC Unitronics

Pumpa Centrifugazione a girante flessibile INOX flusso 3800 litri / ora

Entrata prodotto Femmina 1 "

Misuratore di portata Burkert In bue 1 "

OPZIONI:

- senza pompa ma con presa 380 Vac e consenso
- senza basamento
- Kit tappi speciali
- Piano di appoggio box